

# Паспорт изделия

## Интегрированное демпфирующее устройство GEZE ActiveStop



Двухсторонний демпфер для внутренней распашной  
деревянной двери

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Правая и левая внутренние деревянные распашные двери
- Внутренние двери с высоким уровнем комфорта при проходе
- Распашные двери с шириной створки до 1100 мм
- Встраивание в дверную створку
- Безбарьерные входы согласно DIN 18040-2

# Интегрированное демпфирующее устройство GEZE ActiveStop



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Плавная регулировка угла открывания двери в диапазоне 80–140°
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Контролируемое открывание и закрывание дверей со створками весом до макс. 45 кг
- Плавная остановка, тихое закрывание и удобное удержание двери в открытом положении
- Хлопки дверью, опасность защемления пальцев, повреждение стен и мебели практически полностью исключены
- Надежное удержание двери в открытом положении, благодаря чему отпадает надобность в дверном стопоре
- Демпфирование открывания и закрывания в установленном положении регулируется клапаном
- Встроенный предохранительный клапан для защиты от перегрузки

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	Интегрированное демпфирующее устройство GEZE ActiveStop
Глубина	28 mm
Высота	64 mm
Вес створки (макс.)	45 kg
Ширина створки (макс.)	1100 mm
Тип двери	с полотном без фальца, с фальцем
Толщина створки от	38 mm
Зазор фальца	6 мм свободного пространства на участке установки рычага
Тип монтажа	скрытая установка
Регулируемое демпфирование закрывания	Да, посредством клапана
Демпфирование закрывания в направлении закрывания от	25 °
Диапазон свободного хода	25 ° - 60 °
Демпфирование закрывания в направлении открывания от	60 °
Регулируемый угол открытия двери	Да, плавно
Регулируемое положение фиксации в открытом положении	80 ° - 140 °
Предохранительный клапан, защищающий от перегрузки	Да

## ВАРИАНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Тип монтажа
Интегрированное демпфирующее устройство GEZE ActiveStop	Двухсторонний демпфер для внутренней распашной деревянной двери	16341 1	серебристый	286 x 32 x 45 x 28 mm	скрытая установка

# Интегрированное демпфирующее устройство GEZE ActiveStop



## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

### НАКЛАДКИ НА ФРЕЗЕРОВАННУЮ КРОМКУ \*

Для закрытия фрезерованной кромки дверей с фальцем



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Накладки на фрезерованную кромку *	10 шт., для закрытия фрезерованной кромки дверей с фальцем	169724	белый RAL 9016
Накладки на фрезерованную кромку *	10 шт., для закрытия фрезерованной кромки дверей с фальцем	169725	серый цвет RAL 7035
Накладки на фрезерованную кромку	10 шт., для закрытия фрезерованной кромки дверей с фальцем	170264	согласно RAL

### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ \*

Для дверной створки и фрезеровки коробки под интегрированное демпфирующее устройство GEZE ActiveStop



Название	Описание	Идент. №
Приспособление для фрезерования *	Для обработки дверной створки и коробки стандартным фрезером; включает шаблоны для фрезерования углублений под скользящие шины и корпуса доводчиков для установки интегрированного демпфирующего устройства ActiveStop	166886

### КРЕПЕЖНАЯ НАКЛАДКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШИНЫ

Для крепления скользящей шины скрытого монтажа при недостаточной для завинчивания винтов толщине



Название	Описание	Идент. №
Крепежная накладка для скользящей шины	Для крепления скользящей шины, интегрированной в деревянную коробку, при недостаточной для завинчивания крепежных винтов толщине	165814

# Интегрированное демпфирующее устройство GEZE ActiveStop



---

\* Указанные выше изделия могут отличаться для каждой страны по форме, типу свойствам, функциям или эксплуатационной готовности. При наличии вопросов обращайтесь к своему контактному лицу из компании GEZE.