

Паспорт изделия

Корпус доводчика

Boxer 3-6



Корпус встраиваемого дверного доводчика EN 3-6 с демпфированием открывания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Огне- и дымозащитные двери, требуется свидетельство о пригодности
- Правосторонние и левосторонние распашные двери
- Распашные двери с шириной створки до 1400 мм, вес дверей до 180 кг
- Для дверного полотна толщиной от 50 мм
- Встраивание



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Все функции регулируются в установленном состоянии
- Плавная регулировка силы закрывания с верхней стороны доводчика
- Конечный дохлоп регулируется клапаном с верхней стороны доводчика
- Демпфирование открывания регулируется клапаном с верхней стороны доводчика
- Дверной доводчик используется для право- и левосторонних дверей
- Доступны удлинители оси до 8 мм
- Снижение затрат на монтаж за счет небольшого количества компонентов и быстрой установки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	Корпус доводчика Boxer 3-6
Ширина створки (макс.)	1400 mm
Вес створки (макс.)	180 kg
Угол открывания (макс.)	120 °
Соответствие стандартам	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Пригодность для противопожарных дверей	Да
Длина	293 mm
Ширина	40 mm
Высота	54 mm
Регулируемое закрывающее усилие	Да, плавн.
Настраиваемая скорость закрывания	Да
Регулируемый конечный дохлоп	Да, посредством клапана
Интегрированное демпфирование открывания	Да, гидравлическая регулировка
Расположение регулятора закрывающего усилия	Вверху
Предохранительный клапан, защищающий от перегрузки	Да

ВАРИАНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Название	Описание	Иден т. №	Удлинение оси	Размеры	Цвет
Дверной доводчик GEZE Boxer 3-6	Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без скользящей шины) / Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного полотна не менее 50 мм	10176 1	4 mm	293 x 40 x 54 mm	серебристый
Дверной доводчик GEZE Boxer 3-6	Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без скользящей шины) / Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного полотна не менее 50 мм	09973 5		293 x 40 x 54 mm	серебристый
Дверной доводчик GEZE Boxer 3-6	Сила закрывания EN 3-6, с демпфированием открывания (без скользящей шины) / Ширина створки до 1400 мм, толщина дверного полотна не менее 50 мм	10176 2	8 mm	293 x 40 x 54 mm	серебристый